

# Asbest veilig verwijderen en afvoeren

## VIA PLAATZAKKEN OF KUUBZAKKEN

Neem deze handleiding volledig door voor je start met het verwijderen van hechtgebonden asbest.



HANDLEIDING

**a****VOORZICHTIG  
BEVAT  
ASBEST**Het inademen van  
asbeststof  
is schadelijk voor  
de gezondheidHoud u aan de  
veiligheids-  
voorschriften

# Veilig verwijderen van asbest: Aangepaste maatregelen zijn absoluut noodzakelijk!

Zonder aangepaste maatregelen veroorzaakt de ontmanteling van verweerde asbestdaken en -gevels blootstellingsrisico's voor de verwijderaar. Ook de bewoners lopen risico door asbestbesmetting van de zolderruimte of andere gebouwzones binnen en buiten.

|  |       |
|--|-------|
| Vorbereiding   | p. 3  |
| Ontmanteling van asbesthoudende dak- of gevelbekleding | p. 4  |
| Tijdens de ontmanteling                                | p. 6  |
| Na de ontmanteling                                     | p. 9  |
| Algemene voorwaarden                                   | p. 11 |

## Vorbereiding

- **Baken de zone** van de werken af met opvallend lint
- Zorg voor de noodzakelijke **persoonlijke beschermingsmiddelen** (PBM) zoals een wegwercoverall, FFP-3 mondk masker, wegwerp of afspoelbare handschoenen en rubber laarzen.
- Voorzie alvast een **geschikte plaats** voor de plaatszak/kuubzak(ken). Deze locatie moet vlot bereikbaar zijn voor onze kraanwagen. Eens de zakken gevuld zijn met het asbestmateriaal kunnen ze niet meer verplaatst worden. Leg ze zeker niet op het voetpad of op de openbare weg.

### Hoe gebruik ik mijn persoonlijke beschermingsmiddelen?




**1**  
Zet het mondk masker op.  
Zorg dat het masker goed aansluit, ook aan je neus (brug)



**2**  
Trek de overall aan



**3**  
Zorg dat de overall goed over je laarzen komt



**4**  
Trek de overall goed over je handschoenen



**5**  
Trek de kap over je hoofd



**6**  
Zet je veiligheidsbril op



### HEEFT JE DAK GEEN ONDERDAK? NEEM JE VOORZORGEN.

Als je asbestgolfplaten gaat verwijderen op een dak zonder binnenafwerking (onderdak, isolatie...), dan moet je besmetting door asbesthoudend afbraakafval voorkomen.

- Maak de zolderruimte of ondergrond leeg.
- Leg een plastic folie op de vloer en op eventueel achtergebleven materiaal.
- Span een plastic folie onder het dak indien ontruiming van de zolderruimte niet mogelijk is.

## Aan de slag

### Ontmanteling van de asbesthoudende dak- of gevelbekleding

**Bevochtig** voor demontage de asbesthoudende dak- of gevelbekleding met water (met een tuinslang in vernevelstand of gebruik een fixeermiddel (spuitlijm). Hou het fixeermiddel in de buurt voor het geval er per ongeluk toch een plaat zou breken, zo kan je de randen van de gebroken plaat makkelijk inspuiten.

- Demonteer de platen **voorzichtig** met de hand of verwijder de bouten met een traagdraaiende schroefmachine en haal ze van elkaar.
- Je kan de bouten **vooraf bespuiten** met een fixeermiddel.
- Vermijd om rechtstreeks op de asbestplaten te gaan staan, en zeker nooit als er geen steunbalk onder staat.
- **Breek het materiaal nooit!**
- Maak het asbesthoudende materiaal **niet proper met een borstel of een hogedrukreiniger**. Hierdoor komen de asbestvezels vrij.
- Vermijd het over elkaar schuiven van de platen. Als een plaat toch breekt, bevochtig dan de randen of maak gebruik van fixeermiddel om de vezels aan de rand te fixeren.
- Merk je tijdens de werken dat de platen makkelijk breken, stop dan met werken en neem contact op met een erkende asbestverwijderaar\* om de werken te laten uitvoeren. In dat geval is het materiaal immers te sterk verweerd om de verwijdering zelf te doen.

\* Een lijst van erkende asbestverwijderaars is te vinden op [www.werk.belgie.be/lijst\\_asbestverwijderaars.aspx](http://www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx)

## Tijdens de ontmanteling

- Vermijd aanraking met het **dakgootslib**.
- Verwissel steeds je **schoeisel** bij het verlaten van de werkzone of spoel je laarzen steeds grondig af.
- Betreed in geen geval binnenruimtes, voertuigen en dergelijke met asbest **besmette (werk)kledij**.
- Voorzie een **zone** voor het omkleden en afspoelen van de handschoenen en laarzen.

### ER GROEIT KLIMOP OF MOS OP MIJN GOLFPLATEN/LEIEN. WAT NU?

Klimop snoei je best vooraf zoveel mogelijk weg zonder de wortels los te trekken. De klimopbladeren kunnen vervolgens als groenafval afgevoerd worden. Bij de plaatovergangen snijd je de wortels best door zodat de plaat met de klimopwortels als asbesthoudend afval kan afgevoerd worden. Mos hecht zich ook op de golfplaten en leien. In dat geval kan je de platen met het mos als asbesthoudend materiaal afvoeren.



Gebruik altijd een stofmasker



Breek het materiaal niet (of zo weinig mogelijk)



Bevochtig het materiaal vooraf



Gebruik geen hogedrukreiniger om mos te verwijderen



Gebruik geen slijpschijven of boormachines



Gebruik wegwerphandschoenen

## Hoe gebruik ik een plaatzak?



1

Leg de plaatzak op een gemakkelijk bereikbare locatie voor onze kraanwagen (oprit, voortuin...).  
**Let op!** Eens de plaatzak gevuld is, kan deze niet meer verplaatst worden. Een volle plaatzak weegt al snel 400 kg.  
Vouw de plaatzak open. In de plaatzak ligt een binnenzak. Vouw deze ook open.



2

Leg alle asbestgolfplaten voorzichtig in de zak. Indien je enkel korte platen hebt, leg je deze best geschrinkt in de plaatzak. Zo niet, zal de zak doorplooiën op de randen van de platen en mogelijk scheuren. Een gescheurde zak wordt niet opgehaald. In dit geval zal je een extra zak moeten bestellen.




3

Sluit de binnenzak en knoop de tussenlinten dicht. Sluit de buitenflap



5

Sluit de rits maar laat nog een klein stukje open.



6

Deponeer ook de gebruikte plastic folie, de poetsdoeken en je persoonlijke beschermingsmiddelen, in de plaatzak. Sluit af. De plaatzak is klaar voor de ophaling.

## Hoe gebruik ik een kuubzak?

### 1

Leg de kuubzak op een gemakkelijk bereikbare locatie voor onze kraanwagen (oprit, voortuin...).

**Let op!** Eens de plaatszak gevuld is, kan deze niet meer verplaatst worden. Een volle kuubzak weegt al snel 400 kg.

### 2

Vouw de kuubzak aan de bovenkant open. De binnenkant is voorzien van een plastic folie.

### 3

Deponeer ook de gebruikte plastic folie, de poetsdoeken en je persoonlijke beschermingsmiddelen in de kuubzak.

### 4

Sluit de kuubzak bovenaan.

### 5

De kuubzak is klaar voor ophaling.



## Na de ontmanteling

- Wanneer alle platen verwijderd zijn en in de daarvoor voorziene plaatszak/kuubzak geplaatst werden, is het tijd om te gaan reinigen met **vochtige wegwerpdoeken**.
- Reinig de **balken** waarop de platen bevestigd waren met een natte doek.
- Reinig ook al je **werkmateriaal** inclusief de ladder en zet het materiaal na reiniging buiten de afgespannen werkzone.
- Gebruik **nooit een stofzuiger** om de vezels op te zuigen. De vezels worden immers via een filter gewoon weer uitgeblazen en verder verspreid.
- Vouw de plastic die op de grond lag en/of ruimten afschermden samen en plak hem dicht.
- De **gebruikte doeken** doe je in een dubbele plastic zak.
- Tot nu toe het je nog steeds je **persoonlijke beschermingsmiddelen** aan. Trek ze nu uit en stop ze voorzichtig in de plastic zak.
- Draai de plastic zak dicht en vouw het opgedraaid stuk dubbel (zwanensluiting) en plak dit goed dicht.
- Deponeer alles in de kuub- of plaatszak.

## Persoonlijke beschermingsmiddelen uittrekken

Het is van belang dat je jouw persoonlijke beschermingsmiddelen veilig uittrekt.



1 Spoel je handschoenen



2 en de laarzen af



3 Rits de overall open



4 Doe de handschoenen uit



5 Doe de overall uit van binnen naar buiten



6 Zet het mondmasker en de bril af



7 Steek alles in een dubbel plastic zak. Draai de plastic zak dicht en vouw het opgedraaid stuk dubbel (zwanesluiting) en plak dit goed dicht.

## ALGEMENE VOORWAARDEN

De plaatszak/kuubzak moet op een **correcte manier** gevuld en gesloten zijn voor ophaling. Een zak die niet voldoet aan deze voorwaarde wordt niet meegenomen.

De klant blijft eigenaar en verantwoordelijk voor de inhoud van de plaatszakken/kuubzakken tot deze wordt goedgekeurd door Mirom Menen na definitieve controle.

Indien door de chauffeur bij de ophaling of bij de definitieve controle op de stortplaats verboden afval wordt aangetroffen, dan zullen de **extra kosten** aangerekend worden aan de klant. Mirom Menen brengt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte.

# Samen verslaan we het asbestbeest



**Hoe u woning asbestveilig maken?  
Informeer uzelf via [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be)**

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, daardoor weten we vaak niet dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit.



SAMEN MAKEN WE  
MORGEN MOOIER

**OVAM**